

小林市公園施設長寿命化計画（第2期）

令和6年3月

宮崎県小林市経済建設部建設課

1. 都市公園整備状況

(令和6年3月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
3	34.8ha	13.62 m ²

2. 計画期間 [令和6年度～令和15年度(10箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3

②選定理由

小林市が管理する都市公園施設の老朽化に対する安全対策強化と、将来の改築・更新にかかるコスト縮減・平準化の観点から、予防保全型管理による長寿命化計画を策定するために選定した。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
82	2	112	30	45	0	40

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
321	0	0	632

②これまでの維持管理状況

これまですべての公園施設(建築物・遊戯施設・公園施設等)において定期点検及び日常点検(清掃、保守、修繕等)を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会(JPFA)が策定した「遊具の安全に関する基準 JPFA-S:2008」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。

③選定理由

- ・公園施設の老朽化の進行
- ・利用者の安全確保
- ・計画的維持管理によるライフサイクルコストの縮減

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は、令和5年9月から令和5年10月までの期間に実施した。

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査は632施設のうち、512施設について実施した。

a. 一般施設 (436) :	A判定 . . . 91 施設	B判定 . . . 192 施設
	C判定 . . . 150 施設	D判定 . . . 4 施設
b. 遊戯施設 (35) :	A判定 . . . 1 施設	B判定 . . . 6 施設
	C判定 . . . 28 施設	D判定 . . . 0 施設
c. 土木構造物 (3) :	A判定 . . . 1 施設	B判定 . . . 2 施設
	C判定 . . . 0 施設	D判定 . . . 0 施設
d. 建築物 (20) :	A判定 . . . 3 施設	B判定 . . . 14 施設
	C判定 . . . 2 施設	D判定 . . . 1 施設
e. 各種設備 (18) :	A判定 . . . 16 施設	B判定 . . . 2 施設
	C判定 . . . 0 施設	D判定 . . . 0 施設

6. 日常的な維持管理に関する基本的方針

日常の維持保全（清掃・保守・修繕）や日常点検を実施し、公園施設の機能保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を防止する措置を行う。
またこの時点で健全度調査を実施し、補修もしくは更新を判定する。

○一般施設、土木構造物、建築物 等

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、

- ・事後保全型管理の施設：劣化や損傷が顕著な場合は撤去・更新する。
- ・予防保全型管理の施設：利用禁止の措置を行い、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけたうえで措置を行う。

○遊戯施設等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により、施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
- ・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけたうえで措置を行う。

○その他設備等

- ・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

7. 公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

- 使用見込み期間を過ぎている施設は計画開始時点で速やかに機能更新を行う。
- 遊戯施設、各種設備等は年 1 回、これら以外の施設（一般施設、土木構造物、建築物）は 5 年に 1 回の定期的な健全度調査を実施し、劣化や損傷を確認し、定期的な補修による公園施設の長寿命化を図る。
- 次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には長寿命化計画の見直しを行う。

【遊戯施設、その他設備等】

- 日常点検及び年 1 回実施する定期点検により、施設の劣化及び損傷を把握する。
- 点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行うほか、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- 定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

【建築物等】

- 100 m²を超える特殊建築物は、法で定める 5 年に 1 回以上の定期点検を実施し、健全度調査として活用する。

2. 事後保全型に類型した施設

- 使用見込み期間を過ぎている施設は計画開始時点で速やかに機能更新を行う。
- 健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能保全と安全性を維持する。
- 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の撤去・更新を行う。

3. 植栽の扱い

- 各公園のエリアごとの植栽の特色を踏まえ、植栽に係る管理目標を設定する。
- おおまかな植栽機能ごとに植栽地を分類し、分類ごとに管理目標、管理方法・頻度・費用等を設定する。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式 1「総括表」、様式 2「都市公園別」）による

9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 5,657 千円である。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用 年度	長寿命化を実施 する公園施設	主な公園施設			長寿命化 対象公園 施設数	年次計画(費用)											単年度あたりの ライフサイクルコスト 縮減額(千円)
				設置 年度	経過 年数	処分制限 期間など		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
小林総合運動公園	運動	S61	複合遊具、特別遊具、スプリング遊具、アスレチック遊具、ウォータースライダー、健康器具、四阿、便所、合併浄化槽棟、ポンプ室、屋内プール、テニスコート管理棟、陸上競技場メイン・サブスタンド、野球場メイン・サブスタンド、投球練習場	H11	24	期間内 (フェンス、水飲場、案内板、縁台、車止め、サッカーゴール、バックネット、ベンチ、ダッグアウトベンチ、スタンドベンチ、ツリーベンチ、照明柱、健康器具、アスレチック遊具、スプリング遊具、高圧受電設備、汚水処理施設 以外)	43	0	26,177	26,114	33,882	12,032	28,949	9,990	37,259	20,684	11,767	5,635	
緑ヶ丘公園	地区	S30	シーソー、ブランコ、固定動物、複合遊具、屋外便所	S55	43	期間を過ぎている (手すり、バックネット、芝地、便所、野外卓 以外)	9	0	13,367	8,981	3,572	20,000	0	11,590	5,723	8,000	18,703	6	
永田平公園	地区	S32	ブランコ、複合遊具、屋外便所	S51	47	期間内 (案内板、車止め、防護柵、シェルター、水飲場、照明柱、防犯灯、階段、ブランコ 以外)	6	0	7,875	3,200	170	0	0	0	0	758	0	16	

公園箇所数計: 3

概算費用合計: 308,794 千円

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度														
															維持保全	補修								
運動施設	テニス ボール	テニスボール 1～4（テニ スコート）	4基	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
運動施設	テニス ボール	テニスボール 5～8（テニ スコート）	4基	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
運動施設	テニス審 判台	テニス審判 台1～4（テ ニスコート）	4基	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
運動施設	テニス審 判台	テニス審判 台5～8（テ ニスコート）	4基	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
管理施設	フェンス	フェンス1 (テニスコート)	102.0m	鋼製	H12	23	18	R5	・パネル部に修繕の必要な破損がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R18			1,285 更新							
管理施設	フェンス	フェンス2 (テニスコート)	78.0m	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
管理施設	フェンス	フェンス3 (テニスコート)	102.0m	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
管理施設	フェンス	フェンス4 (テニスコート)	78.0m	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
管理施設	フェンス	フェンス5 (テニスコート)	76.0m	鋼製	H12	23	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R18											
管理施設	フェンス	フェンス6 (テニスコート)	76.0m	鋼製	H12	23	18	R5	・修繕の必要な門扉取っ手の破損がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・現状で確認された劣化箇所を早期に補修する。(門扉の取っ手)	R18		7 補修								
休養施設	シェル ター	シェルター1 ～3（テニス コート）	3基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター4 ～6（テニス コート）	3基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター7 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター8 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター9 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター10 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター11 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター12 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター13 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	シェル ター	シェルター14 (テニスコート)	1基	鋼製	H12	23	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	R23											
休養施設	スタンド ベンチ	スタンドベン チ1（テニス コート）	24台	合成樹脂	H12	23	10	R5	・軽微な劣化が多々あり、着座部のキャップが多々外れている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R2)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R2							763 更新			
休養施設	スタンド ベンチ	スタンドベン チ2（テニス コート）	24台	合成樹脂	H12	23	10	R5	・軽微な劣化が多々あり、着座部のキャップが多々外れている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R2)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R2							763 更新			

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況			緊急度	維持保全		補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
休養施設	スタンドベンチ	スタンドベンチ3（テニスコート）	24台	合成樹脂	H12	23	10	R5	・軽微な劣化が多々あり、着座部のキャップが多々外れている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（R2）しているため、劣化状況を見て更新していく。	R2								763更新			
休養施設	スタンドベンチ	スタンドベンチ4（テニスコート）	24台	合成樹脂	H12	23	10	R5	・軽微な劣化が多々あり、着座部のキャップが多々外れている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（R2）しているため、劣化状況を見て更新していく。	R2								763更新			
管理施設	フェンス	外フェンス1（屋内プール）	102.0m	鋼製	H14	21	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R20											
管理施設	フェンス	外フェンス2（屋内プール）	110.0m	鋼製	H14	21	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R20											
管理施設	フェンス	外フェンス3（屋内プール）	64.0m	鋼製	H14	21	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R20											
管理施設	フェンス	外フェンス4（屋内プール）	38.0m	鋼製	H14	21	18	R5	・支柱及びパネルに軽微な劣化(発錆・変色)があり、継手金具が正規品ではない。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・現状で確認された劣化箇所を早期に補修する。（継手金具）	R20		0.4補修									
管理施設	フェンス	フェンス1（屋内プール）	46.0m	鋼製	H14	21	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R20											
管理施設	案内板	案内板1（屋内プール）	1基	鋼製	H14	21	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R20											
管理施設	車止め	車止め1～5（屋内プール）	5基	ステンレス	H14	21	39	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R43											
管理施設	車止め	車止め6～8（屋内プール）	3基	鋼製	H14	21	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R20											
休養施設	ベンチ	ベンチ1（屋内プール）	1基	木製	R1	4	7	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R21											
休養施設	ベンチ	ベンチ2（屋内プール）	1基	木製	R1	4	7	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R21											
休養施設	ベンチ	ベンチ3（屋内プール）	1基	木製	R1	4	7	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R21											
運動施設	サッカーゴール	サッカーゴール1（多目的広場）	1基	鋼製	S61	37	15	R5	・全体的に発錆があり、ネットが取付けられていない。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R26		280更新									
運動施設	サッカーゴール	サッカーゴール2（多目的広場）	1基	鋼製	S61	37	15	R5	・全体的に塗装劣化、剥離、発錆がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R26		280更新									
運動施設	バックネット	バックネット（多目的広場）	1基	鋼製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10											
管理施設	フェンス	フェンス1（多目的広場）	12.0m	鋼製	H18	17	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R24											
管理施設	フェンス	フェンス2（多目的広場）	12.0m	鋼製	H18	17	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R24											
管理施設	フェンス	フェンス3（多目的広場）	120.0m	鋼製	H18	17	18	R5	・取付金具の破損等、修繕の必要な劣化がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R24			732更新								
管理施設	車止め	車止め1・2（多目的広場）	2基	木製	S61	37	7	R5	・ひび割れ、本体の表面の塗装劣化が進んでいる。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H12）のため、速やかに更新する。	H12		114更新									
管理施設	車止め	車止め3・4（多目的広場）	2基	木製	S61	37	7	R5	・ひび割れ、本体の表面の塗装劣化が進んでいる。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H12）のため、速やかに更新する。	H12		114更新									
管理施設	防球フェンス	防球フェンス1（多目的広場）	50.0m	化繊	H17	18	15	R5	・ネットに破損箇所がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R17			3,050更新								

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名: 小林総合運動公園（運動） 供用年度: 昭和61年1月

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
休養施設	ベンチ	ベンチ1～3 (第1駐車場)	3基	木製	H13	22	7	R5	・着座部に修繕の必要なキャップの欠損・腐朽がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H27)しているため、劣化状況を見て更新し ていく。	H27			590 更新									
休養施設	縁台	縁台1 (第1 駐車場)	1基	木製	H13	22	7	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H27)しているため、劣化状況を見て更新し ていく。	H27			248 更新									
休養施設	四阿	四阿1 (第1 駐車場)	1棟	木製	H13	22	22	R5	健全度B ・支柱及び梁に軽微な劣化(ひび割れ)がある。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R23					199 塗装							
管理施設	フェンス	フェンス1 (第2駐車場)	222.0m	鋼製	H11	24	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17												
管理施設	フェンス	フェンス2 (第2駐車場)	116.0m	鋼製	H11	24	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17												
管理施設	フェンス	フェンス3 (第2駐車場)	64.0m	鋼製	H11	24	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17												
管理施設	フェンス	フェンス4 (第2駐車場)	52.0m	鋼製	H11	24	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17												
管理施設	フェンス	フェンス5 (第2駐車場)	14.0m	鋼製	H11	24	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17												
管理施設	案内板	案内板1 (第 2駐車場)	1基	木製	H11	24	15	R5	・支柱のひび割れ・腐朽あり、掲示板に傷がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R11			849 更新									
管理施設	案内板	案内板2 (第 2駐車場)	1基	木製	H11	24	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R11												
管理施設	車止め	車止め1～4 (第2駐車場)	4基	ステンレス製	H11	24	39	R5	・本体の劣化及びチェーンに劣化・発錆ある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R40			165 更新									
管理施設	車止め	車止め5 (第 2駐車場)	1基	合成樹脂	H11	24	10	R5	・本体部が変形している。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R1		50 更新										
管理施設	車止め	車止め6～10 (第2駐車場)	5基	合成樹脂	H11	24	10	R5	・本体頭部の外れや反射材の剥がれがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R1			50 更新									
管理施設	車止め	車止め11～ 14 (第2駐車 場)	4基	合成樹脂	H11	24	10	R5	・本体頭部の外れや反射材の剥がれがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R1			50 更新									
管理施設	車止め	車止め15～ 17 (第2駐車 場)	3基	合成樹脂	H11	24	10	R5	・本体頭部の外れや反射材の剥がれがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R1			50 更新									
管理施設	車止め	車止め18～ 20 (第2駐車 場)	3基	人工石	H11	24	42	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R23												
管理施設	車止め	車止め21・22 (第2駐車場)	2基	ステンレス製	H11	24	39	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R40												
管理施設	車止め	車止め23～ 25 (第2駐車 場)	2基	ステンレス製	H11	24	39	R5	・本体1基がない	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・1基追加する。	R40			91 更新									
休養施設	ベンチ	ベンチ1 (第 2駐車場)	1基	木製	H11	24	7	R5	・脚部の汚れ、着座部にひび割れがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H25)のため、速やかに更新する。 ・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H25		197 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ2 (第 2駐車場)	1基	木製	H11	24	7	R5	・脚部の汚れ、着座部にひび割れがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H25)のため、速やかに更新する。 ・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H25		197 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ3 (第 2駐車場)	1基	コンクリート 製	H11	24	47	R5	・脚部の汚れ・ひび割れがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R28			786 更新									
休養施設	ベンチ	ベンチ4 (第 2駐車場)	1基	コンクリート 製	H11	24	47	R5	・脚部の汚れ及びひび割れがあり、着座部にもカケがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R28			786 更新									

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
休養施設	ベンチ	ベンチ5（第2駐車場）	1基	木製	H11	24	7	R5	・脚部に一部汚れがあり、着座部には、ひび割れがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H25）のため、速やかに更新する。 ・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H25		197 更新											
運動施設	健康器具	健康器具1（中央広場）	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37													
運動施設	健康器具	健康器具2（中央広場）	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37													
運動施設	健康器具	健康器具3（中央広場）	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37													
運動施設	健康器具	健康器具4（中央広場）	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37													
運動施設	健康器具	健康器具5（中央広場）	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37													
運動施設	健康器具	健康器具6（中央広場）	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37													
運動施設	健康器具	健康器具7（中央広場）	1基	鋼製	H14	21	15	R5	健全度B ・コンクリート床及びゴムマットに一部かけやひび割れがある。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R20				230 塗装									
管理施設	フェンス	フェンス（電気室）1（中央広場）	20.0m	鋼製	H11	24	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17													
管理施設	フェンス	フェンス（電気室）2（中央広場）	4.0m	鋼製	H11	24	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17													
管理施設	案内板	案内板1（中央広場）	1基	鋼製	H11	24	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17													
管理施設	フェンス	フェンス1（中央広場）	84.0m	鋼製	H11	24	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17													
管理施設	フェンス	フェンス2（中央広場）	90.0m	合成樹脂	H11	24	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（R1）しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1						1,143 更新							
管理施設	フェンス	フェンス3（中央広場）	38.0m	合成樹脂	H11	24	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（R1）しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1						483 更新							
管理施設	車止め	車止め1～11（中央広場）	11基	ステンレス製	H11	24	39	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R40													
休養施設	ベンチ	ベンチ1（中央広場）	1基	コンクリート製	H11	24	47	R5	・脚部にひび割れが多い。着座部のモルタルの剥がれがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R28			786 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ2（中央広場）	1基	コンクリート製	H11	24	47	R5	・脚部にひび割れが多い。着座部のモルタルの剥がれがあり外れてかかっている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R28			1,310 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ3（中央広場）	1基	人工石	H11	24	47	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R28													
休養施設	ベンチ	ベンチ4（中央広場）	1基	人工石	H11	24	47	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R28													
休養施設	ベンチ	ベンチ5（中央広場）	1基	人工石	H11	24	47	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R28													
休養施設	ベンチ	ベンチ6（中央広場）	1基	人工石	H11	24	47	R5	・脚部に一部汚れている箇所があり、着座部に修繕の必要な傷みがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R28		197 更新											
休養施設	ベンチ	ベンチ7（中央広場）	1基	人工石	H11	24	47	R5	・脚部に一部汚れている箇所があり、着座部に修繕の必要な傷みがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R28		197 更新											

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全			補修	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
管理施設	フェンス	フェンス2 (投球練習場)	14.0m	鋼製	H13	22	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R19												
管理施設	防球フェンス	防球フェンス1 (投球練習場)	60.0m	化繊	H13	22	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R13												
管理施設	フェンス	フェンス1 (冒険の森)	39.0m	木製	H15	20	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R15												
管理施設	フェンス	フェンス2 (冒険の森)	49.5m	木製	H15	20	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R15												
管理施設	フェンス	フェンス3 (冒険の森)	40.5m	コンクリート製	H15	20	10	R5	・支柱にモルタルの剥がれがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R5							514更新					
管理施設	フェンス	フェンス4 (冒険の森)	61.5m	木製	H15	20	15	R5	・支柱のひび割れが大きいところがあり、パネルが欠損している箇所もある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R15							781更新					
管理施設	フェンス	フェンス5 (冒険の森)	4.0m	鋼製	H15	20	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R21												
管理施設	案内板	案内板1 (冒険の森)	1基	鋼製	H15	20	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R21												
管理施設	案内板	案内板2 (冒険の森)	1基	木製	H15	20	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R15												
管理施設	案内板	案内板3 (冒険の森)	1基	木製	H15	20	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R15												
管理施設	案内板	案内板4 (冒険の森)	1基	木製	H15	20	15	R5	・支柱にひび割れや傷があり、掲示板に傷がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R15				849更新								
管理施設	案内板	案内板5 (冒険の森)	1基	木製	H15	20	15	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R15												
休養施設	スツール	スツール1 (冒険の森)	1基	木製	H17	18	7	R5	・青カビがあり、地際部は腐朽している。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							81更新					
休養施設	スツール	スツール2・3 (冒険の森)	2基	木製	H17	18	7	R5	・脚部に軽微なひび割れがあり、着座部が一部軽微な腐朽をしている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1				162更新								
休養施設	ベンチ	ベンチ1・2 (冒険の森)	2基	木製	H17	18	7	R5	・脚部及び着座部に汚れ及びひび割れがある。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							393更新					
休養施設	縁台	縁台1 (冒険の森)	1式	木製	H17	18	7	R5	・脚部に発錆があり、着座部はひび割れや汚れが目立つ。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							248更新					
休養施設	縁台	縁台2 (冒険の森)	1式	木製	H17	18	7	R5	・脚部に発錆があり、着座部はひび割れや汚れが目立つ。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							248更新					
休養施設	スタンドベンチ	スタンドベンチ1 (野球場1塁側)	33台	合成樹脂	H11	24	10	R5	・着座部に軽微な汚れ及び傷が多い。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							1,049更新					
休養施設	スタンドベンチ	スタンドベンチ2 (野球場3塁側)	83台	合成樹脂	H11	24	10	R5	・着座部に軽微な汚れ及び傷が多い。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							2,639更新					
休養施設	スタンドベンチ	スタンドベンチ3 (野球場バックネット)	33台	合成樹脂	H11	24	10	R5	・着座部に軽微な汚れ及び傷が多い。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							1,049更新					
休養施設	ダッグアウトベンチ	ダッグアウトベンチ1～4 (野球場)	4基	合成樹脂	H11	24	10	R5	・着座部に軽微な汚れ及び傷が多い。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							127更新					
休養施設	ダッグアウトベンチ	ダッグアウトベンチ5～8 (野球場)	4基	合成樹脂	H11	24	10	R5	・着座部に軽微な汚れ及び傷が多い。一部破損箇所がある。	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R1)しているため、劣化状況を見て更新していく。	R1							127更新					

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全			補修	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
管理施設	照明盤	照明盤1	1基	ステンレス	H13	22	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R13													
管理施設	照明盤	照明盤2	1基	ステンレス	H18	17	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R18													
管理施設	開閉器盤	開閉器盤1	1基	ステンレス	H15	20	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R15													
管理施設	汚水処理施設	汚水処理施設1	1基	ステンレス	H7	28	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R7													
管理施設	汚水処理施設	汚水処理施設2	1基	ステンレス	H14	21	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R14													
管理施設	高圧受電設備	高圧受電設備1	1基	ステンレス	H7	28	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R7													
管理施設	高圧受電設備	高圧受電設備2	1基	ステンレス	H12	23	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R12													
管理施設	高圧ケーブル	陸上競技場送り用	240m	CVT	R2	3	30	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R32													
管理施設	高圧ケーブル	野球場送り用	410m	CVT	H10	25	30	R5	・経年劣化による絶縁低下傾向にあり、取替が必要。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間終了(R10)が近づいているため、更新見込み年度が来たら速やかに更新する。	R10												4,500更新	
管理施設	高圧ケーブル	テニスコート送り用	400m	CVT	H11	24	30	R5	・経年劣化による絶縁低下傾向にあり、取替が必要。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間終了(R11)が近づいているため、更新見込み年度が来たら速やかに更新する。	R11												4,500更新	
運動施設	テニスコート	テニスコート	3000㎡	人工芝	H28	7	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R22													
運動施設	陸上競技場トラック	陸上競技場トラック	4450㎡	ゴムチップ	R2	3	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R26													
運動施設	サッカー場	サッカー場	7140㎡	ティフトン芝	R2	3	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R26													
															0	26,177	26,114	33,882	12,032	28,949	9,990	37,259	20,684	11,767			

概算費用合計(千円): 206,854

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全			補修	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
管理施設	車止め	車止め1～11 (ゲートボール場)	11基	鋼製	S55	43	18	R5	・全体的に修繕の必要な劣化(発錆・破損・傾き)がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H28		496 更新											
休養施設	ベンチ	ベンチ1～6 (ゲートボール場)	6基	木製	S55	43	7	R5	・修繕の必要な劣化(腐食・ひび割れ)がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H6		758 更新											
運動施設	テニス ボール	テニスボール 1・2 (テニス コート)	2基	鋼製	S56	42	18	R5	・支柱部に修繕の必要な腐食があり、ネット及びワイヤー ロープに軽微な劣化がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29		1,150 更新											
運動施設	テニス ボール	テニスボール 3 (テニス コート)	1基	鋼製	S56	42	18	R5	・全体に修繕の必要な腐食がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29		575 更新											
運動施設	テニス審 判台	テニス審判 台1・2 (テニ スコート)	2基	鋼製	S56	42	18	R5	・鋼製箇所全体が修繕の必要な劣化(腐朽・腐食)の状態。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29		560 更新											
管理施設	フェンス	フェンス1・2 (テニスコート)	86.0m	鋼製	S56	42	18	R5	・支柱に軽微な劣化が多々あり、パネル部に修繕の必要な 破損がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29			731 更新										
管理施設	フェンス	フェンス3 (テニスコート)	34.0m	鋼製	S56	42	18	R5	・支柱に軽微な発錆が多々あり、パネル部に修繕の必要な 破損や破けがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29		289 更新											
管理施設	フェンス	フェンス4 (テニスコート)	36.0m	鋼製	S56	42	18	R5	・支柱に軽微な発錆が多々あり、パネル部に修繕の必要な 破損や破けがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29			306 更新										
管理施設	フェンス	フェンス5・6 (テニスコート)	34.0m	鋼製	S56	42	18	R5	・支柱に軽微な発錆が多々あり、パネル部に修繕の必要な 破損や破けがある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29			289 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ1～6 (テニスコート)	6基	コンクリート 製	S56	42	47	R5	・脚部及び着座部に修繕の必要な劣化(カケ・段差)がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R10			758 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ7～9 (テニスコート)	3基	コンクリート 製	S56	42	47	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10													
休養施設	ベンチ	ベンチ10 (テニスコート)	1基	コンクリート 製	S56	42	47	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10													
便益施設	水飲場	水飲場1 (テ ニスコート)	1基	陶器製	S56	42	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H29)しているため、劣化状況を見て更新し ていく。	H29			91 更新										
管理施設	フェンス	フェンス1 (自由広場)	66.0m	鋼製	S49	49	18	R5	・修繕の必要な劣化(腐食)が多々ある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H22		561 更新											
管理施設	案内板	案内板1 (自 由広場)	1基	コンクリート 製	H4	31	42	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R16													
管理施設	案内板	案内板2 (自 由広場)	1基	コンクリート 製	H4	31	42	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R16													
管理施設	案内板	案内板3 (自 由広場)	1基	鋼製	S52	46	18	R5	・支柱部(屋根)及び掲示板に修繕の必要な破損がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H25		849 更新											
管理施設	案内板	案内板4 (自 由広場)	1基	コンクリート 製	S56	42	42	R5	・掲示板に修繕の必要な劣化(破損・欠損)がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R5		849 更新											
管理施設	案内板	案内板5 (自 由広場)	1基	コンクリート 製	S56	42	42	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(R5)しているため、劣化状況を見て更新し ていく。	R5											849 更新		
管理施設	フェンス	外柵フェンス 1 (自由広 場)	16.0m	鋼製	S56	42	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H29)しているため、劣化状況を見て更新し ていく。	H29			136 更新										
管理施設	フェンス	外柵フェンス 2 (自由広 場)	6.0m	鋼製	S56	42	18	R5	—	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H29)しているため、劣化状況を見て更新し ていく。	H29			51 更新										
管理施設	車止め	車止め1・2 (自由広場)	2基	コンクリート 製	S56	42	42	R5	・修繕の必要な破損がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や 損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R5			114 更新										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名:緑ヶ丘公園(地区公園) 供用年度:昭和30年4月

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全			補修	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
便益施設	水飲場	水飲場2（自由広場）	1基	人工石	R3	2	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R39											
便益施設	水飲場	水飲場3（自由広場）	1基	人工石	R3	2	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R39											
便益施設	水飲場	水飲場1（第二駐車場）	1基	陶器製	H17	18	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R17											
運動施設	サッカーゴール	サッカーゴール1～2（野球場）	1基	鋼製	S55	43	15	R5	・全体的に発錆があり、ネットが破損している。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H22			280更新								
運動施設	サッカーゴール	サッカーゴール3～4（野球場）	1基	鋼製	S55	43	15	R5	・全体的に修繕の必要な劣化（腐食・破損）がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H22			280更新								
運動施設	スコアボード	スコアボード1（野球場）	1基	鋼製	S55	43	18	R5	・支柱部に修繕の必要な劣化（発錆）がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H28			351更新								
運動施設	スコアボード	スコアボード2（野球場）	1基	鋼製	S55	43	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H28）しているため、劣化状況を見て更新していく。	H28			351更新								
運動施設	スコアボード	スコアボード3（野球場）	1基	鋼製	S55	43	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H28）しているため、劣化状況を見て更新していく。	H28			351更新								
運動施設	バックネット	バックネット1（野球場）	1基	鋼製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10											
管理施設	フェンス	フェンス1（野球場）	64.0m	鋼製	S55	43	18	R5	・修繕の必要な劣化（腐食）が一部のフェンスにある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H28			544更新								
管理施設	フェンス	フェンス2（野球場）	192.0m	鋼製	S55	43	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H28）しているため、劣化状況を見て更新していく。	H28			1,632更新								
管理施設	フェンス	フェンス3（野球場）	44.0m	鋼製	S55	43	18	R5	・修繕の必要な劣化（破損）がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H28			374更新								
管理施設	フェンス	フェンス（電気室）1（野球場）	16.0m	鋼製	S55	43	18	R5	・修繕の必要な劣化（破損・発錆）がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H28			136更新								
管理施設	案内板	案内板1（野球場）	1基	木製	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H22）のため、速やかに更新する。	H22		849更新									
管理施設	案内板	案内板3（野球場）	1基	鋼製	S55	43	18	R5	・支柱に軽微な劣化があり、掲示板に修繕の必要な劣化（表示の消えかけ）がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H28		849更新									
休養施設	シェルター	シェルター1（野球場）	1基	鋼製	S55	43	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（R3）しているため、劣化状況を見て更新していく。	R3								2,041更新			
休養施設	シェルター	シェルター2（野球場）	1基	鋼製	S55	43	27	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（R3）しているため、劣化状況を見て更新していく。	R3								2,041更新			
休養施設	ベンチ	ベンチ1～4（野球場）	4基	アルミ製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10											
休養施設	ベンチ	ベンチ5～8（野球場）	4基	アルミ製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10											
休養施設	ベンチ	ベンチ9・10（野球場）	2基	アルミ製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10											
休養施設	ベンチ	ベンチ11・12（野球場）	2基	鋼製	S55	43	15	R5	・着座部に修繕の必要な劣化（汚れ・腐食・ボルトの欠損）がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過（H22）のため、速やかに更新する。	H22		393更新									

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:緑ヶ丘公園(地区公園) 供用年度:昭和30年4月

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経 過 年 数	処 分 制 限 期 間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
休養施設	ベンチ	ベンチ13・14 (野球場)	2基	アルミ製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10												
休養施設	ベンチ	ベンチ15 (野球場)	1基	鋼製	S55	43	15	R5	・脚部に軽微な傷があり、着座部に修繕の必要な破損がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H22)のため、速やかに更新する。	H22		197 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ16・17 (野球場)	2基	アルミ製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10												
休養施設	ベンチ	ベンチ18 (野球場)	1基	鋼製	S55	43	15	R5	・着座部に修繕の必要な劣化(ひび割れ・欠損・腐朽)がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H22)のため、速やかに更新する。	H22		197 更新										
休養施設	ベンチ	ベンチ19・20 (野球場)	2基	アルミ製	H10	25	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10												
休養施設	野外卓	野外卓1・2 (野球場)	1基	コンクリート 製	H1	34	47	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R18												
便益施設	時計柱	時計柱 (野 球場)	1基	ステンレス製	S55	43	15	R5	・支柱に軽微な劣化(変色)があり、時計部は発錆があり稼働していない。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H22									933 更新			
便益施設	水飲場	水飲場1 (野 球場)	1基	陶器製	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H22)のため、速やかに更新する。	H22		380 更新										
便益施設	水飲場	水飲場2 (野 球場)	1基	陶器製	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H22)のため、速やかに更新する。	H22		380 更新										
便益施設	水飲場	水飲場3 (野 球場)	1基	合成樹脂	S55	43	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H12)のため、速やかに更新する。	H12		91 更新										
便益施設	水飲場	水飲場4 (野 球場)	1基	合成樹脂	S55	43	10	R5	・修繕の必要な劣化(樹脂の割れ・排水口等)がある。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H12		91 更新										
便益施設	水飲場	水飲場5 (野 球場)	1基	合成樹脂	S55	43	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H12)のため、速やかに更新する。	H12		91 更新										
便益施設	水飲場	水飲場6 (野 球場)	1基	合成樹脂	S55	43	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・使用見込み期間経過(H12)のため、速やかに更新する。	H12		91 更新										
管理施設	防犯灯	防犯灯1	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	防犯灯	防犯灯2	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	防犯灯	防犯灯3	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	防犯灯	防犯灯4	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	防犯灯	防犯灯5	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	ナイター 照明	球場ナイター 照明1	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	ナイター 照明	球場ナイター 照明2	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	ナイター 照明	球場ナイター 照明3	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												
管理施設	ナイター 照明	球場ナイター 照明4	1基	鋼板	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22												

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
便益施設	便所	屋外便所-3	4.0㎡	鉄筋コンクリート造	H7	28	47	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R24											
運動施設	プール	児童プール	105.0㎡	コンクリートブロック造	S49	49	30	R5	・本体のコンクリートブロック造自体が損傷が激しく安全性の懸念がある。またプール施設自体が現代のニーズにそぐわない施設となっている。	中	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	R1					20,000 更新						
管理施設	管理棟	テニスコート管理棟	21.0㎡	木造	S56	42	24	R5	・建物全体にかなり損傷が見られ、施設として破損や不具合の多い建物となっている。	高	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに更新する。	H29									8,000 更新		
管理施設	分電盤	分電盤1	1基	ステンレス	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22											
管理施設	分電盤	分電盤2	1基	ステンレス	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22											
管理施設	分電盤	分電盤3	1基	ステンレス	S55	43	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H22											
管理施設	分電盤	分電盤4	1基	ステンレス	S56	42	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	※状態良好のため経過観察	H23											
管理施設	受電	受電盤1	1基	ステンレス	R4	1	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R40											
休養施設	四阿	四阿3（ゲートボール場）	1棟	鋼製	H25	10	34	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R43											
休養施設	四阿	四阿4（ゲートボール場）	1棟	木製	H26	9	22	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R36											
休養施設	野外卓	野外卓3（ゲートボール場）	2基	木製	H26	9	7	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R13											
休養施設	縁台	縁台1（ゲートボール場）	1基	鋼製	H25	10	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R31											
管理施設	フェンス	フェンス（ゲートボール場）	62.0m	鋼製	H26	9	18	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R32											
休養施設	ベンチ	ベンチ1～4（ゲートボール場）	4基	鋼製	H26	9	15	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R32											
															0	13,367	8,981	3,572	20,000	0	11,590	5,723	8,000	18,703	

概算費用合計(千円): 89,936

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名:永田平公園(地区公園) 供用年度:昭和32年4月

公園 施設種類	公園 施設名	具体的 施設名称	規模等	主要部材	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	健全度調査			管理 類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた 更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		
管理施設	手すり	手すり3	1ヶ所	木	H24	11	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R14												
園路広場	道路	歩道（ベンガラ舗装）		アスファルト	H17	18	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R7												
便益施設	駐車場	駐車場1		アスファルト	H17	18	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R7												
便益施設	駐車場	駐車場2		排水性舗装	H24	11	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R14												
園路広場	広場	芝地1（自由広場）		芝	H20	15	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10												
園路広場	広場	芝地2（自由広場）		芝	H20	15	10	R5	－	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。		R10												
遊戯施設	ブランコ	ブランコ1	1基	鋼製	R1	4	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R37												
遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1基	鋼製	H24	11	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R30				170 塗装								
運動施設	健康器具	健康器具1	1基	鋼製	H29	6	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R35												
運動施設	健康器具	健康器具2	1基	鋼製	H29	6	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R35												
運動施設	健康器具	健康器具3	1基	鋼製	R3	2	15	R5	健全度A ・健全な状態である。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検や年1回の定期点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が確認された場合は、補修もしくは更新を行う。	・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R39												
便益施設	便所	屋外便所	1棟	木造	H17	18	24	R5	健全度A ・外壁全体が経年劣化によりくすんでおり、若干の景観を損ねている。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。劣化や損傷が全体的に顕著(全体の80%以上)となった時点で更新する。	・劣化状況に基づき速やかに補修(外壁塗装・壁ボード張替え)を行う。 ・定期的な補修により施設の長寿命化を図る。	R30		1,010 補修										
															0	7,875	3,200	170	0	0	0	0	758	0		

概算費用合計(千円): 12,003

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)